



## SPECYFIKACJA

- łatwy montaż bez użycia narzędzi
- odpowiedni do drutu od AWG 26/1 do AWG 22/1.
- spełnia normy Class E ISO/IEC 11801 Ed.2.2.2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09.
- regulowana tuleja, odpowiedni do kabla o średnicy od 6.0 do 9.0mm.
- Temperatura pracy: -25 C do 68 C, wilgotność: ≤85%, ciśnienie: 70 to 106KPa.
- opór pośredni: ≤ 20M Ω
- Rezystancja: ≥ 1000M Ω
- Wytrzymałość na napięcie: DC 1000V (AC 700V)

## MATERIAL LIST

⑥	PAKOWANIE	woreczek strunowy 9x13mm	1
⑤	OPASKA	Materiał: Nylon	2
④	TULEJA	Materiał: PC	2
③	NAKLEJKA	Materiał: papier laminowany	2
②	PROWADNICA	Materiał: PC	2
①	OBUDOWY	Korpus ze stopu cynku, ostrze z br zu fosforowego	1
			Ilość

ŁĄCZNIK SIECIOWY WTYK LANBERG KAT.6 FTP BEZNARZĘDZIOWY			
		MAPE	TOLERANCE
MODEL	PL2S6-6000TL		X. ±1.00 X.X ±0.50
			MM